



## DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT

Regolazione No. 305/2011  
DOP-Vista S 2579-2021

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto	Inserto
2. Nome del prodotto	Vista S
3. Uso previsto o utilizzo del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche applicabili	Generatore di calore che brucia il combustibile solido senza generare acqua calda
4. Nome e indirizzo di contatto del produttore	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. In caso di necessità, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato	Factory Manager Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da installare	System 3
7. Numero di serie relativo per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2579-EN

### 8. Performance dichiarate

Specifiche tecniche armonizzate	EN 13229:2001/A2:2004										
Emissioni	<table> <tr> <td>CO</td> <td>0,07% / 885 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Nox</td> <td>112 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>22 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Polveri (NS3058/3059)</td> <td>1,58 g/kg</td> </tr> <tr> <td>OGC (CEN/TS 15883)</td> <td>55 mgC/Nm<sup>3</sup> su 13% O<sub>2</sub></td> </tr> </table>	CO	0,07% / 885 mg/Nm <sup>3</sup>	Nox	112 mg/Nm <sup>3</sup>	Polveri	22 mg/Nm <sup>3</sup>	Polveri (NS3058/3059)	1,58 g/kg	OGC (CEN/TS 15883)	55 mgC/Nm <sup>3</sup> su 13% O <sub>2</sub>
CO	0,07% / 885 mg/Nm <sup>3</sup>										
Nox	112 mg/Nm <sup>3</sup>										
Polveri	22 mg/Nm <sup>3</sup>										
Polveri (NS3058/3059)	1,58 g/kg										
OGC (CEN/TS 15883)	55 mgC/Nm <sup>3</sup> su 13% O <sub>2</sub>										

### Sicurezza antincendio

Reazione al fuoco	A1
Prova di sicurezza antincendio in relazione alla combustione del legno	Approvata
Distanza dai materiali combustibili Retro Distanze laterali dai materiali combustibili Distanza dai mobili	Distanza minima in mm Vedere le distanze di sicurezza nelle istruzioni di installazione a pagina 19 vedere le distanze di sicurezza nelle istruzioni di installazione a pagina 19 1100

### Sicurezza

Resistenza meccanica (per sopportare un camino/ canna f.)	Non testata (NPD)
Sicurezza elettrica	NA (NPD)
Temperatura superficiale	Approvata
Pulibilita'	Non specificata (NPD)

### Produzione termica

Produzione termica nominale	5 kW
Uscita termica della stanza	5 kW
Efficienza energetica	$\eta$ 79%
Temperatura del gas di combustione all'uscita di calore nominale	T 252°C
Acqua di raffreddamento	NA (NPD)
Pressione massima esercitata dall'acqua	NA (NPD)

### 9.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Firmato per conto del costruttore di: 02.01.2023

  
**Heta A/s**  
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
 Martin Bach

In caso di modifica del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.