



Certifikat 2639

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT

Regolazione No. 305/2011

DOP-Icon-Line Moderna-2639-2023-DK DOP-Icon-Line Moderna-2639-2023 IT

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto	Stufa
2. Nome del prodotto	Icon-Line Moderna, Moderna vetro laterale, Icon-Line Moderna V, Moderna V vetro laterale
3. Uso previsto o utilizzo del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche applicabili	Generatore di calore che brucia il combustibile solido senza generare acqua calda
4. Nome e indirizzo di contatto del produttore	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. In caso di necessità, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato	Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da installare	System 3
7. Numero di serie relativo per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2639-EN IT

8. Performance dichiarate

Specifiche tecniche armonizzate	EN 13240:2001/A2:2004
Emissioni	CO 0,06%/683 mg/Nm Nox 95 mg/Nm ³ Polveri 19 mg/Nm ³ Polveri (NS3058/3059) 1,44 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 43 mgC/Nm ³ - 13% O ₂

Sicurezza antincendio

Reazione al fuoco	A1
Prova di sicurezza antincendio in relazione alla combustione del legno	Approvata
Distanza dai materiali combustibili Dietro il forno. Con / senza vetri laterali Distanza da elementi infiammabili a lato della stufa. Con / senza vetri laterali Distanza dal pavimento al bordo inferiore dello sportello. Distanza dai mobili	Distanza minima in mm 160/60 400 (450) (Con vetri laterali) --- 1100 (900) (Con vetri laterali)

Sicurezza

Resistenza meccanica (per sopportare un camino/canna)	Non testata (NPD)
Sicurezza elettrica	NA (NPD)
Temperatura superficiale	Approvata
Pulibilità	Non specificata (NPD)

Potenze termica

Potenza termica nominale	7,1 kW
Cessione di calore all'ambiente	7,1 kW
Efficienza energetica	η 86%
Temperatura del gas di combustione all'uscita di calore nominale	T 197°C
Acqua di raffreddamento	NA (NPD)
Pressione massima esercitata dall'acqua	NA (NPD)

9.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Firmato per conto del costruttore di: Lemvig 05.06.2023

**Heta A/s**

JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG

Tlf. +45 9663 0600 · Fax +45 9663 0616

Martin Bach

In caso di modifica del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk