



## DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT

Regolazione No. 305/2011  
DoP-Inspire 40-1858-2014

1. Identificatore del modello	Inspire 40,40H
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica applicabile	Riscaldatore d'ambiente a combustibile solido, riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
3. Nome e indirizzo del fabbricante	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 3
5. Organismo notificato competente per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1858-EN

## 6. Caratteristiche essenziali

Resistenza meccanica e stabilità	Capacità di carico 20 kg
Sicurezza antincendio	
Distanza minima dai materiali combustibili	Distanze minime in mm
Basso (dB)	95
Soffitto (CC)	750
Posteriore (dR)	190/ (120 isolato)
Lato (DS)	400/ (340 isolato)
Mobili davanti (dP)	900
Angolo (45°) (dS!)	400/ (340 isolato)
Fronte pavimento (dF)	470 (Se dB! è 170, dF sarà 0 (<65K))
Area di radiazione laterale (dL)	0 (<65K)
Soffitto/camino (dC!)	400
Porta al focolare (dB!)	170 (Inferiore a 170, dF deve essere 470 nella parte anteriore ed essere conforme alla norma UE per la sicurezza antincendio: A2-s1,d0)
Igiene, salute e ambiente	
Emissioni alla potenza termica nominale (Specifica tecnica armonizzata EN 16510-2-1-2022)	
CO ( $\leq$ ) 1500 mg/m <sup>3</sup>	1049 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox ( $\leq$ ) 200 mg/m <sup>3</sup>	90 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC ( $\leq$ ) 120 mg/m <sup>3</sup>	112 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub>
Particelle ( $\leq$ ) 40 mg/m <sup>3</sup>	28 mg/Nm <sup>3</sup>

## Sicurezza e accessibilità nell'uso

Dati per l'installazione su un camino alla potenza termica nominale	
Temperatura uscita fumi	320 °C
Tiraggio minimo della canna fumaria	13 Pa
Portata massica dei fumi	4,0 g/s
Dati per l'installazione su un camino relativi alla potenza termica della prova di sicurezza antincendio	
Sicurezza antincendio dell'installazione sul camino	T400G

## Risparmio energetico e mantenimento del calore

Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale		
potenza termica degli ambienti		4,5 kW
Efficienza	$\geq 75\%$	$\eta$ 81 %
Efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale dell'apparecchio	$\geq 65\%$	$\eta_s$ 71 %
Indice di Efficienza Energetica (IEE):		108
Classe energetica:		A+

## 7.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Firmato per conto del costruttore di: 16.10.2025

  
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf. +45 96 63 06 00  
Martin Bach

In caso di modifica del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.