



Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011
DoP-Scan-Line 8-2240-2017

1. Modelidentificatie	Scan-Line 8, Scan-Line 8 zijvesters
2. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke technische specificatie	Vaste brandstofverwarming voor ruimteverwarming in woongebouwen
3. Naam en contactadres van de fabrikant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	Systeem 3
5. Aangemelde instantie die relevant is voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2240-EN

6. Essentiële kenmerken

Mechanische weerstand en stabiliteit	20 kg draagvermogen
Brandveiligheid	
Minimale afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden in mm
Bodem (dB)	0 (<65K)
Plafond (dC)	750
Achter (dR) met isolatie/ Zonder isolatie	120/(100 Met zijvesters)
Zijkant (dS)	350/(400 Met zijvesters)
Meubilair vooraan (dP)	850/(700 (Met zijvesters)
Hoek (45°) (dS!)	75/ (400) (Met zijvesters)
Vloer voorzijde (dF)	0 (<65K)
Zijstralingsgebied (dL)	0 (<65K)
Plafond/mantel (dC!)	320
Deur naar haard (dB!)	415
Hygiëne, gezondheid en het milieu	
Emissies bij nominale warmteafgifte (geharmoniseerde technische specificatie EN 16510-2-1-2022)	
CO ($\leq$) 1500 mg/m ³	776 mg/Nm ³
Nox ($\leq$) 200 mg/m ³	99 mg/Nm ³
OGC ($\leq$) 120 mg/m ³	35 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Deeltjes ($\leq$) 40 mg/m ³	11 mg/Nm ³

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

Gegevens voor installatie in een schoorsteen bij nominale warmteafgifte	
Rookgasafvoertemperatuur	316 °C
Minimale rookgastrek	11 Pa
Massastroom van rookgas	4,2 g/s
Gegevens voor installatie in een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheidstest warmteafgifte	
Brandveiligheid van de installatie op de schoorsteen	T400G

Energiebesparing en warmtebehoud

Het thermisch vermogen en de energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte		
Warmteafgifte van de ruimte		4,7 kW
Efficiëntie	$\geq 75\%$	η 81 %
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij de nominale warmteafgifte van het apparaat	$\geq 65\%$	η_s 71 %
Energie-efficiëntie-index (EEI):		107
Energieklasse:		A+

7.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties onder punt 8. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

Ondertekend namens de fabrikant 03.10.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach