CE

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT

Regolazione No. 305/2011
DoP-Kube 10-2799-2026

1. Identificatore del modello	Kube 10
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica applicabile	Riscaldatore d'ambiente a combustibile solido, riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
3. Nome e indirizzo del fabbricante	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 3
5. Organismo notificato competente per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2799-EN

6. Caratteristiche essenziali

Resistenza meccanica e stabilità	Capacità di carico 120 kg
Sicurezza antincendio	
Distanza minima dai materiali combustibili	Distanze minime in mm
Direttamente sotto la stufa a legna (dB) Soffitto (CC) Posteriore (dR) Lato (DS) Mobili davanti (dP) Angolo (45°) (dS!) Fronte pavimento (dF) Area di radiazione laterale (dL) Soffitto/camino (dC!) Porta al focolare (dB!)	38 750 275/ (120 Isolato) 400/ (350 Isolato) 1000 125/ (70 Isolato) 500 (Se dB! è 290, dF sarà 0 (<65K)) 0 (<65K) 530 290 (Inferiore a 290, dF deve essere 500 nella parte anteriore ed essere conforme alla norma UE per la sicurezza antincendio: A2-s1,d0)
Igiene, salute e ambiente	
Emissioni alla potenza termica nominale (Specifica tecnica armonizzata EN 16510-2-1-2022)	
CO (≤) 1500 mg/m³ Nox (≤) 200 mg/m³ OGC (≤) 120 mg/m³ Particelle (≤) 40 mg/m³	515 mg/Nm³ 89 mg/Nm³ 32 mgC/Nm³ at 13% O_2 18 mg/Nm³

Sicurezza e accessibilità nell'uso

Dati per l'installazione su un camino alla potenza termica nominale	
Temperatura uscita fumi	260 °C
Tiraggio minimo della canna fumaria	12 Pa
Portata massica dei fumi	3,3 g/s
Dati per l'installazione su un camino relativi alla potenza termica della prova di sicurezza antincendio	
Sicurezza antincendio dell'installazione sul camino	T400G

Risparmio energetico e mantenimento del calore

Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale		
potenza termica degli ambienti		4,0 kW
Efficienza	≥ 75%	η 84%
Efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale dell'apparecchio	≥ 65%	η_s 74%
Indice di Efficienza Energetica (IEE): Classe energetica:		112 A+

7.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Firmato per conto del costruttore di: **19.08.2026**

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

In caso di modifica del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.